

# Información Técnica

Versión vigente 1  
06/09/2018

# derypol

C/ Plató 6, Entlo. 5º- 08021 Barcelona (Spain)  
Tel. (93) 238 90 90 Fax (93) 238 90 91  
www.derypol.com

## A412

Producto para la curtición

### DESCRIPCIÓN

Polímero de monómeros acrílicos en emulsión acuosa.

### CARACTERÍSTICAS

Apariencia	: Líquido translúcido azulado verdoso
pH	: 8 – 9
Viscosidad	: < 100 cP
Porcentaje de sólidos	: 21 - 22 %
Film	: Transparente, brillante y uniforme
Vida útil	: Se recomienda no almacenar durante más de 9 meses.

*Nota: Los parámetros aquí indicados no constituyen, necesariamente, las especificaciones del producto. Éstas se pactarán con cada cliente y formarán parte del contrato que deberá respetarse para cada lote suministrado.*

### APLICACIÓN

- El producto puede dosificarse directamente o diluido con agua en cualquier proporción.

### BENEFICIOS

- Resina para los acabados de la piel.
- Gran capacidad de penetración.
- Proporciona acabados con un excelente brillo.
- Buena resistencia al agua.
- Alta flexibilidad.

## ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

- El producto debe conservarse en un lugar cubierto, con el envase bien cerrado, protegido de la luz del Sol y dentro del rango de temperaturas recomendadas en la Sección 7 de la Hoja de Datos de Seguridad.
- Una vez abierto el envase, evitar la contaminación con cualquier otro producto en base acuosa y/o con bases fuertes. Consultar la Hoja de Datos de seguridad.
- Tomar las precauciones habituales cuando se maneja cualquier sustancia química. Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa. Aunque no desprende vapores tóxicos se recomienda utilizar en lugares convenientemente ventilados.
- Existe una gran variedad de envases. Consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente para elegir el más conveniente.

## REGULATORY

Consulte a nuestro personal técnico en caso de dudas.