

Información Técnica

Versión vigente 5

14/01/2022

derypol

C/ Plató 6, Entlo. 5º- 08021 Barcelona (Spain)
Tel. (93) 238 90 90, Fax (93) 238 90 91
www.derypol.com

Antiescum DB91

Producto destinado al tratamiento de aguas

DESCRIPCIÓN

Antiespumante de uso universal, adecuado para un gran número de procesos industriales: textil, pinturas, papel, química, aguas residuales, etc.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de producto	: Antiespumante en base a hidrocarburos y derivados grasos modificados
Apariencia	: Líquido blanco
Olor	: Hidrocarburo
Viscosidad	: 1500 – 3500 cP
Solubilidad en agua	: Insoluble
Porcentaje de sólidos	: 44 – 47 %
Vida útil	: Se recomienda no almacenar durante más de 6 meses

Nota: Los parámetros aquí indicados no constituyen, necesariamente, las especificaciones del producto. Éstas se pactarán con cada cliente y formarán parte del contrato que deberá respetarse para cada lote suministrado.

APLICACIÓN

- A modo orientativo las dosis pueden ir desde los 0,5 - 1,0 ppm para espumas poco resistentes (jabones), hasta los 10 ppm en casos de espumas muy persistentes (por ejemplo: bacterias).
- El punto de dosificación recomendado es aquel situado cerca, pero anterior, de donde se genera la espuma.

Consulte a nuestro personal técnico en caso de dudas.

BENEFICIOS

- Posee una potente acción antiespumante y desespumante.
- Actúa eficazmente en un amplio rango de pH y de temperaturas.
- Producto de baja viscosidad, fácil de manipular y de dosificar.
- Libre de nonilfenoles y nonilfenoles etoxilados.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

- El producto debe conservarse en un lugar cubierto, con el envase bien cerrado, protegido de la luz del sol y dentro del rango de temperaturas recomendadas en la Sección 7 de la Hoja de Datos de Seguridad.
- Una vez abierto el envase, evitar la contaminación. Consultar la Hoja de Datos de seguridad.
- Tomar las precauciones habituales cuando se maneja cualquier sustancia química. Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa.
- Existe una gran variedad de envases. Consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente para elegir el más conveniente.

REGULATORY

Consulte a nuestro personal técnico en caso de dudas.

Está clasificado como WGK1 según el Reglamento Administrativo General de la Ley Federal de Aguas sobre la Clasificación de las Sustancias Peligrosas para el Agua.