

# Información Técnica

Versión vigente 0  
05/09/2023



C/ Plató 6, Entlo. 5º- 08021 Barcelona (Spain)  
Tel. (93) 238 90 90, Fax (93) 238 90 91  
www.derypol.com

## ANTIESCUM DMS3

Producto destinado al tratamiento de aguas

### DESCRIPCIÓN

Antiespumante de uso universal, adecuado para un gran número de procesos industriales: textil, caucho, química, industrial, agroquímica, tratamiento de aguas, detergencia, etc.

### CARACTERÍSTICAS

Tipo de producto	: Antiespumante en base silicona / Emulsión de polidimetilsiloxano
Apariencia	: Líquido transparente viscoso
Densidad	: $\approx 0,97 \text{ g/cm}^3$
Viscosidad	: $\approx 30000 \text{ cP}$
Vida útil	: Se recomienda no almacenar durante más de 12 meses

*Nota: Los parámetros aquí indicados no constituyen, necesariamente, las especificaciones del producto. Éstas se pactarán con cada cliente y formarán parte del contrato que deberá respetarse para cada lote suministrado.*

## APLICACIÓN

- El punto de dosificación recomendado es aquel situado cerca, pero anterior, de donde se genera la espuma.
- Consulte a nuestro personal técnico en caso de dudas.

## BENEFICIOS

- Posee una potente acción antiespumante y desespumante.
- Actúa eficazmente en un amplio rango de pH y de temperaturas.
- La viscosidad de este producto varía poco en función de la temperatura.
- Libre de nonilfenoles y nonilfenoles etoxilados.
- El producto no se degrada bajo la acción de agentes atmosféricos.

## ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

- El producto debe conservarse en un lugar cubierto, con el envase bien cerrado, protegido de la luz del sol y dentro del rango de temperaturas recomendadas en la Sección 7 de la Hoja de Datos de Seguridad.
- Una vez abierto el envase, evitar la contaminación. Consultar la Hoja de Datos de seguridad.
- Tomar las precauciones habituales cuando se maneja cualquier sustancia química. Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa.
- Existe una gran variedad de envases. Consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente para elegir el más conveniente.

## REGULATORY

Consulte a nuestro personal técnico en caso de dudas.