

Información Técnica

Versión vigente 2
02/03/2018



C/ Plató 6, Entlo. 5º- 08021 Barcelona (Spain)
Tel. (93) 238 90 90 Fax (93) 238 90 91
www.derypol.com

Hyfloc EB85

Producto destinado como desemulsionante

DESCRIPCIÓN

Desemulsionante para crudos (petróleo), residuos y fangos

CARACTERÍSTICAS

Tipo de producto	: Mezcla
Apariencia	: Líquido fluido ambarino
Densidad / 25°C(kg/l)	: 1.0 – 1.2
Vida útil	: Se recomienda no almacenar durante más de 36 meses.

Nota: Los parámetros aquí indicados no constituyen, necesariamente, las especificaciones del producto. Éstas se pactarán con cada cliente y formarán parte del contrato que deberá respetarse para cada lote suministrado.

APLICACIÓN

- La dosis óptima depende de cada emulsión y de las condiciones de trabajo, pero normalmente se dosifica puro; 5000 ppm (frío) o 1000 ppm (caliente/80°C).
- Es muy importante homogeneizar el producto con la emulsión.

Consulte con nuestro personal técnico en caso de dudas.

BENEFICIOS

- Desemulsionante para separar aceites, eliminar emulsiones o mejorar la fase acuosa en diferentes emulsiones.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

- Tomar las precauciones habituales cuando se maneja cualquier sustancia química. Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa.
- El producto debe conservarse en un lugar cubierto, con el envase bien cerrado, protegido de la luz del Sol y dentro del rango de temperaturas recomendadas (de 5°C a 35°C) en la Sección 7 de la Hoja de Datos de Seguridad.
- Una vez abierto el envase, evitar la contaminación con cualquier otro producto. Consultar la Hoja de Datos de seguridad.
- Existe una gran variedad de envases. Consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente para elegir el más conveniente.

REGULATORY

Consulte a nuestro personal técnico en caso de dudas.