

Información Técnica

Versión vigente 0
07/03/2022

derypol

C/ Plató 6, Entlo. 5º- 08021 Barcelona (Spain)
Tel. (93) 238 90 90, Fax (93) 238 90 91
www.derypol.com

OPM930

Producto para fabricación de papel y pinturas.

DESCRIPCIÓN

Producto para coating en formulación de papel y fabricación de pinturas.

Libre de nonilfenol.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de producto	: Polímero de estireno y monómeros acrílicos en emulsión acuosa
Apariencia	: Líquido blanco
Carácter iónico	: Aniónico
pH	: 8,5 – 10
Viscosidad	: ≤ 250 cP
Porcentaje de sólidos	: 39 – 40 %
Vida útil	: Se recomienda no almacenar durante más de 12 meses

Nota: Los parámetros aquí indicados no constituyen, necesariamente, las especificaciones del producto. Éstas se pactarán con cada cliente y formarán parte del contrato que deberá respetarse para cada lote suministrado.

APLICACIÓN

- El producto puede dosificarse directamente o diluido con agua en cualquier proporción.
- Los envases deben estar siempre bien cerrados. En caso contrario puede evaporarse agua del producto y provocar la formación de pieles y grumos. Este fenómeno no afecta en absoluto al resto del producto.

Consulte a nuestro personal técnico en caso de dudas.

BENEFICIOS

- Reduce costes de las formulaciones.
- Permite reducir el contenido de TiO₂ en las formulaciones y aumenta la opacidad.
- Menor toxicidad e impacto ambiental que el TiO₂. Menor sedimentación.
- Puede ser empleado en pinturas de alto y bajo VCP.
- Mejora la aplicabilidad de las pinturas y salsas de estuco.
- Mayor facilidad de incorporación y dispersión en la pintura.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

- El producto debe conservarse en un lugar cubierto, con el envase bien cerrado, protegido de la luz del sol y dentro del rango de temperaturas recomendadas en la Sección 7 de la Hoja de Datos de Seguridad.
- Una vez abierto el envase, evitar la contaminación. Consultar la Hoja de Datos de seguridad.
- Tomar las precauciones habituales cuando se maneja cualquier sustancia química. Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa.
- Existe una gran variedad de envases. Consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente para elegir el más conveniente.

REGULATORY

Consulte a nuestro personal técnico en caso de dudas.