

Información Técnica

Versión actual 0
26/05/2023

derypol

C/ Plató 6, Entlo. 5º- 08021 Barcelona (Spain)
Tel. (93) 238 90 90, Fax (93) 238 90 91
www.derypol.com

Hyprint 170

Producto para la industria textil

DESCRIPCIÓN

Espesante para la impresión de pigmentos en la industria textil.

Sus principales ingredientes son: polímero y agua.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de producto	: Copolímero acrílico en dispersión acuosa
Apariencia	: Lechoso
Carácter iónico	: Aniónico
Olor	: Prácticamente sin olor
Densidad	: $\approx 1,1 \text{ g/cm}^3$
pH	: 5,5 – 7
Viscosidad	: Baja
Vida útil	: Se recomienda no almacenar durante más de 6 meses

Nota: Los parámetros aquí indicados no constituyen, necesariamente, las especificaciones del producto. Éstas se pactarán con cada cliente y formarán parte del contrato que deberá respetarse para cada lote suministrado.

APLICACIÓN

- El producto puede dosificarse directamente o diluido con agua en cualquier proporción.
- Para obtener máxima eficacia, es aconsejable ajustar el pH entre 8,5 y 9.
- Apto para cualquier tipo de máquina de estampación.
- Consulte a nuestro personal técnico en caso de dudas.

BENEFICIOS

- Se disuelve con gran facilidad.
- Proporciona un buen poder espesante y estabilidad a las pastas de estampación.
- Excelente perfilado, color y brillo en las estampaciones pigmentarias, obteniendo además un tacto suave.
- Buenos resultados en estampaciones de mucha cobertura.
- Compatible con todos los aditivos de impresión.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

- El producto debe conservarse en un lugar cubierto, con el envase bien cerrado, protegido de la luz del sol y dentro del rango de temperaturas recomendadas en la Sección 7 de la Hoja de Datos de Seguridad.
- Una vez abierto el envase, evitar la contaminación con cualquier otro producto en base acuosa y/o con bases fuertes. Consultar la Hoja de Datos de seguridad.
- Tomar las precauciones habituales cuando se maneja cualquier sustancia química. Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa.
- Existe una gran variedad de envases. Consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente para elegir el más conveniente.

REGULATORY

Consulte a nuestro personal técnico en caso de dudas.