

Información Técnica

Versión actual 0
23/05/2023

derypol

C/ Plató 6, Entlo. 5º- 08021 Barcelona (Spain)
Tel. (93) 238 90 90, Fax (93) 238 90 91
www.derypol.com

SFT24

Agente suavizante para la industria del papel

DESCRIPCIÓN

Agente suavizante para la fabricación de papel tisú.

Emulsión catiónica.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de producto	: Polímero catiónico en emulsión acuosa
Apariencia	: Líquido viscoso blanquecino - amarillento
Carácter iónico	: Catiónico
Densidad	: 0,96 – 1,04 g/cm ³
pH	: 2,1 – 4,5
Viscosidad	: 11000 – 21000 cP
Vida útil	: Se recomienda no almacenar durante más de 6 meses

Nota: Los parámetros aquí indicados no constituyen, necesariamente, las especificaciones del producto. Éstas se pactarán con cada cliente y formarán parte del contrato que deberá respetarse para cada lote suministrado.

APLICACIÓN

- Se recomienda diluir el producto entre el 2 y el 10% con agua.
- Las dosis habituales oscilan entre un 0,1 y 0,8% de producto comercial sobre fibra seca. La dosis se ajustará en función del efecto deseado y del tipo de fibra utilizado.
- El producto se utiliza con éxito tanto en papel tisú de fibra virgen, fibra reciclada y/o destintada.
- El producto se añade, preferentemente, en la caja de nivel.

BENEFICIOS

- Proporciona una gran suavidad al papel tisú.
- Como efecto secundario, mejora la retención de fibra.
- El uso del producto no provoca la pérdida o reducción de otras características del papel tisú.
- Facilita la separación de la hoja del cilindro Yankee.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

- El producto debe conservarse en un lugar cubierto, con el envase bien cerrado, protegido de la luz del sol y dentro del rango de temperaturas recomendadas en la Sección 7 de la Hoja de Datos de Seguridad.
- Una vez abierto el envase, evitar la contaminación con cualquier otro producto en base acuosa y/o con bases fuertes. Consultar la Hoja de Datos de seguridad.
- Tomar las precauciones habituales cuando se maneja cualquier sustancia química. Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa.
- Existe una gran variedad de envases. Consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente para elegir el más conveniente.

REGULATORY

Consulte a nuestro personal técnico en caso de dudas.